

Prohlášení o vlastnostech č. 5/2017

Název výrobku :	Překližované desky MULTIPLEX – třída lepení 2
Identifikační kód výrobku :	20 20 11 60
Zamýšlené použití :	pro vnitřní použití jako nenosný prvek ve vlhkém prostředí
Výrobce :	DYAS.EU, a.s. Dukelských hrdinů 3653/1 695 58 Hodonín
IČ :	271 176 51
Provozovna :	Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
System posuzování :	4
Zkušební laboratoř :	Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Na Florenci 7-9 111 71 Praha 1
	Oznámený subjekt č. 1393 Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu komorovou metodou dle EN 717-1.

Vystaven protokol o zkoušce, **výrobek splňuje emisní třídu E-1.**

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu


Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní (zaručená min. pevnost)	50,00 N/mm ²	EN 310
	Pevnost v ohybu - příční (zaručená min. pevnost)	60,00 N/mm ²	EN 310
2	Kvalita lepení - EN 636-2	třída lepení - 2	EN 314-2
6	Únik formaldehydu	E -1	EN 717 - 1
7	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 9 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s 1	EN 13986+A1
	Reakce na oheň s uzavřenou nebo otevřenou vzduchovou mezerou do 22 mm (tl. ≥ 9 mm)	D-s2, d2	
	Reakce na oheň s uzavřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 15 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s 1	
	Reakce na oheň s otevřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 18 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s 1	
8	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ vlhké	90	EN 13986+A1
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ suché	220	EN 13986+A1
9	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz (tl. 15 - 50 mm)	28 do 34 dB	EN 13986+A1
8	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1	EN 13986+A1
	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 1 kHz až 2 kHz	0,3	EN 13986+A1
11	Tepená vodivost - λ	0,17 W/(m . K)	EN 13986+A1
12	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	2	EN 335
13	Obsah pentachlorofenolu - při výrobě nebyla použita látka obsahující petachlorfenol	není stanoveno	EN 13986+A1

Vlastnost výrobku – překližované desky MULTIPLEX třída lepení 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :



Radek Nejeschleba
člen představenstva

V Uherském Ostrohu 6.října 2017

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

2/2

